

## GARANTI



Denne garantien gjelder for stålplater med overflatebelegg brukt i tak- og veggkonstruksjoner i henhold til nedenstående vilkår for materialer, spesifisert i tabell 1. Materialer som ikke er listet omfattes ikke av garantien. Garantien omfatter unormal fargeforandring, avskalling av overflatebelegg samt for gjennomrusting. Garantitiden regnes fra fakturadato og gjelder i henhold til nedenstående tabell.

Tabell 1

Produktnavn / Overflate	Bruksområde	Garanti for belegg (estetisk) Korrosjonsklasse		Garanti for gjennomrusting (teknisk) Korrosjonsklasse	
		C1-C3	C4	C1-C3	C4
Tradisjon Polyester	Tak- og veggplater	10 år	-	30 år	-
Tradisjon Matt Matt Polyester	Takplater	10 år	-	30 år	-
Ekklusiv GreenCoat® Pro BT	Takplater	20 år	15 år	40 år	15 år
Ekklusiv Matt Karat Matt	Takplater	20 år	15 år	40 år	15 år
Framtid Matt Pural BT Zero	Takplater	25 år	20 år	50 år	20 år

Garantien gjelder ikke hvis det er brukt festemidler som ikke er av kvalitet godkjent av Verform, minimum korrosjonsklasse C3.  
For korrosjonsklasse C4 anbefales rustfrie stålskruer.

Tabell 2 - Korrosjonsklasser

Miljøklasse	Miljøagressivitet	Miljøeksempel	Passende overflatebelegg
C1	Meget lav	Oppvarmede bygninger med tørr luft og ren atmosfære. F. eks. skoler, butikker, hoteller.	Polyester, Matt Polyester, GreenCoat® Pro BT, Karat Matt, Pural BT Zero Matt
C2	Lav	Atmosfære med liten eller ingen grad av forurensing. Kondens kan forekomme i liten grad. F.eks. uoppvarmet bygning, hall, lager.	Polyester, Matt Polyester, GreenCoat® Pro BT, Karat Matt, Pural BT Zero Matt
C3	Middels	By- og industriatmosfære, moderat svovelforurensing evt. kystklima med lite salt. F.eks. Produksjonslokaler med høy fuktighet.	Polyester, Matt Polyester, GreenCoat® Pro BT, Karat Matt, Pural BT Zero Matt
C4	Høy	Industri og kyststrøk med moderat saltinnhold. F.eks. kjemiske bedrifter, svømmehaller, skipsverft.	GreenCoat® Pro BT, Karat Matt, Pural BT Zero Matt

## GARANTIVILKÅR FOR OVERFLATEBELAGTE STÅLPLATER



### Garantivilkår:

Garantien gjelder ved bruk av Verform AS sine standardfarger i normalt miljø i henhold til C1-C4, tabell 2. Denne gjelder ikke i spesielt korrosivt miljø, f. eks. i luft med høyt saltinnhold, i kontakt med vann eller der korrosive kjemikalier, korrosiv røyk, kondens og aske, sementstøv eller avfall fra dyr kan påvirke plateoverflaten. Montering, årlig ettersyn og vedlikehold har blitt gjennomført i henhold til instruksjoner og anvisninger på våre nettsider og i FDV. Vi gjør spesielt oppmerksom på at en eventuell begynnende løøsning av belegget ved raft-/takfot eller i skjøter ikke gir grunnlag for reklamasjon. Dette forebygges og unngås ved å benytte kantlakk beskrevet som vedlikehold i FDV og er kjøpers ansvar.

### Garantien gjelder videre under følgende forutsetninger:

- Overflaten heller slik at vann kan renne fritt av. Se våre anbefalinger på [www.verform.no](http://www.verform.no) eller i våre brosjyrer.
- Plater og tilbehør er anskaffet fra en av våre forhandlere eller direkte fra Verform AS.
- Nakne klippkanter er beskyttet under annet tilbehør eller malt med egnet lakk for å unngå at kantkorrosjon kan oppstå.
- Platene eller belegget ikke er skadet mekanisk eller kjemisk. Bearbeidingskader som bryter overflatebelegg må utbedres med utbedringslakk.
- Metallspån fra kapping og boring blir fjernet umiddelbart.
- Plater ikke lagres eller brukes i nærheten av fuktige og korrosive materialer.
- Plater ikke utsettes for kontakt med kobber eller avrenning fra kobberrør eller lignende.
- Garantien gjelder for normalt miljø mer enn 1 km fra kysten, med unntak av GreenCoat® Pro BT og Pural BT Zero Matt.
- Garantien gjelder kun korrosjon på oversiden/værsiden og der mer enn 5% av overflaten på bygningen er påvirket. Gjelder ikke korrosjon og andre endringer som skjer på grunn av kjemiske stoffer i bygningen, unormal forurensning, kontakt med aggressiv røyk, aggressive kjemikalier eller direkte kontakt med terreng.
- Overflatebelegg og festemidler er tilpasset aktuell miljøklassifisering i henhold til tabell 2.
- Montering og vedlikehold er utført på fagmessig måte og i henhold til gjeldende anvisninger.
- Ansamling av smuss, mose eller annen avleiring er fjernet og felter uten regn vasket på en fagmessig måte.
- Kontakt med våt betong, vått tømmer, vått terreng er unngått.
- Produktet har blitt montert innenfor 1 måned etter fakturadato.

### For øvrig gjelder følgende:

1. Om reklamasjonen anses berettiget i henhold til garantien, påtar Verform AS etter eget valg å svare for kostnadene, helt eller delvis, på bakgrunn av produktets alder, for om-maling av defekter på produktet eller levere kjøperen nytt produkt kostnadsfritt, som erstatning for defekter. Tiltaket skal være det mest praktiske i kombinasjon med at kostnaden skal anses som rimelig. Verform AS har ikke noe ansvar for feil utover det som her er beskrevet og kjøperen har ingen rett til å gjøre gjeldende andre krav, inklusiv kostnad for arbeid i forbindelse med bytte av produkt. Verform AS gir ikke erstatning for tap i næringsvirksomhet.
2. Verform AS har ikke ansvar for direkte eller indirekte tap som følge av skader/defekter i henhold til denne garantien. Garanti på overflatebelegg på erstattede eller om-malte plater gjelder i den gjenværende tid fra opprinnelig leveranse.
3. Erstatningens størrelse hensyntar at bygningen har fylt sin funksjon i et antall år og til den gjenstående livslengden. Nedenstående retningslinjer gjelder ved avflassing, unormal fargeforandring og gjennomrusting i henhold til tabell 3.
4. Gjennomrustede plater som forårsaker lekkasje erstattes.
5. Det er en forutsetning for garantibehandling at platematerialet kan indentifiseres med ordnummer og at fakturakopi eller annen kvittering for kjøpet kan framlegges.

Tabell 3 - Erstatning (%)

Tid (år)	Om-maling (%)	Nye plater (%)
0-3	100	100
3-7	60	100
7-10	40	100
10-20	40	100

Tabell 2—Korrosjonsklasser

Miljøklasse	Miljøagressivitet	Miljøeksempel	Passende overflatebelegg
C1	Meget lav	Oppvarmede bygninger med tørr luft og ren atmosfære. F. eks. skoler, butikker, hoteller.	Polyester, Matt Polyester, GreenCoat® Pro BT, Karat Matt, Pural BT Zero Matt
C2	Lav	Atmosfære med liten eller ingen grad av forurensning. Kondens kan forekomme i liten grad. F.eks. uoppvarmet bygning, hall, lager.	Polyester, Matt Polyester, GreenCoat® Pro BT, Karat Matt, Pural BT Zero Matt
C3	Middels	By- og industriatmosfære, moderat svovelforurensning evt. kystklima med lite salt. F.eks. produksjonslokaler med høy fuktighet.	Polyester, Matt Polyester, GreenCoat® Pro BT, Karat Matt, Pural BT Zero Matt
C4	Høy	Industri og kyststrøk med moderat saltinnhold. F.eks. kjemiske bedrifter, svømmehaller, skipsverft.	GreenCoat® Pro BT, Karat Matt, Pural BT Zero Matt