

FDV - Forvaltning, drift og vedlikehold

Verform Takpanne
stål / aluminium

PRODUKTBESKRIVELSE

Verform Takpanne er en elegant taksteinsplate som produseres i stål eller aluminium. Platene følger strenge standarder satt av bransjen og har blant annet beskyttelseslakk på baksiden og slitesterkt toppbelegg på oversiden.

Alle varianter av stål er belagt med 275 gram sink (A2150/ZM120) pr. m² på over- og baksiden av platene. Verform plater i stål leveres med følgende typer toppbelegg/lakkykkelse:

Tradisjon Blank (Polyester) 21-25 µm,
Tradisjon Matt (Polyester) 25-30 µm,
Eksklusiv Matt svart (Karat Matt) 45 µm
Eksklusiv Blank rød (Karat) 45 µm
Eksklusiv Blank svart/hvit (GreenCoat® Pro BT) 26 µm
Framtid Matt (Pural BT Zero) 50 µm.



Standard lagerførte plater i byggevareforretning er av type Tradisjon Blank og har toppbelegget Polyester.

Verform Takpanne i aluminium finnes i toppbeleggene Tradisjon Blank (Polyester) og Framtid Matt (PUR Wrinkle) 20 µm.

Samtlige toppbelegg gir gode bearbeidingssegenskaper. Karat Matt, GreenCoat® Pro BT og Pural BT Zero er forsterkede polyesterbelegg og gjør beslagene ytterligere fargestabile, ripe- og korrosjonsbestandige sammenlignet med vanlig polyesterbelegg.

Verform Takpanne passer for alle typer bygg, nye og gamle, i by og landlige omgivelser. Med Verform Takpanne velger du en elegant takløsning som er rimelig, holdbar, enkel å vedlikeholde og enkel å montere. Platene produseres både i standard lengder og på eksakt mål. Platene har en steghøyde på 18 mm, byggehøyde på 51 mm og kan monteres på tak ned mot 14° takfall.

ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og vedlikehold etter montering

Når takplatene er montert spyles disse for å fjerne rester av bore- og kappespon som kan misfarge platene. Mindre ripeskader som oppstår ved montering eller på et senere tidspunkt kan enkelt repareres med Verform Utbedringslakk. For ekstra beskyttelse lakkeres klippekant mot raft (nederste kant på platen) etter montering, og eksponert klippekant ved skjøt i lengderetning før montering. Dette for å unngå eventuell kantkorrosjon. Enkleste metode er på bruke en liten malerull på klippekant - såkalt møbelrull. Den årlige taksjekken er et fint tidspunkt for å vedlikehold og lakking av klippekanter.

Ikke glem å lakkere eventuelle klippekanter som har blitt til under montering. Dette kan være ved gradrenneløsninger, valm, pipe- og ventilasjonsmatter m.v.

Kantkorrosjon gir ikke reklamasjonsrett men er eiers ansvar å forebygge og utbedre.

Ettersyn og kontroll

Er det kvist, grus, stein eller andre løse gjenstander på takplatene, i gradrenner og takrenner fjernes disse snarest.

Har isdannelse og stort snøfall forårsaket skader på takrenner og taksikring må disse utbedres/byttes.

Ripeskader på beslag, pipe- og ventilasjonsanordninger utbedres med Verform Utbedringslakk. Hvis det er oppdaget eller det mistenkes mangler/skader rundt takvindu, pipe- og ventilasjonsanordninger må fagkyndig person kontaktes.

Vedlikeholds- og intervallinstruks

For at ditt Verform stål- eller aluminiumstak skal vare lenge anbefaler vi at det foretas en årlig taksjekk. Det er viktig å avdekke en eventuell skade eller tilløp til skade så tidlig som mulig. Dette for å unngå dyre reparasjoner og eventuelle skader på undertak, underliggende takkonstruksjoner og isolasjonsmateriale m.v. I tillegg til å utføre taksjekk årlig, bør det foretas taksjekk umiddelbart etter perioder med ekstreme vind- og nedbørsmengder.