



Areco GARANTI

Denna garanti gäller takavvattningsprodukter tillverkade och sålda av Areco Sweden AB, i enlighet med de villkor som anges på omstående sida.

För **takavvattningsprodukter** med beläggning av lackerad stålplåt gäller garantin från fakturadatum.

Areco Sweden AB

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Pontus Holgersson'.

Pontus Holgersson, VD

Garantivillkor för takavvatning

tillverkade i lackerad stålplåt



Garantin gäller för lackerad plåt använd för Areco takavvatning. Tiden räknas från Areco fakturadatum.

Garantin omfattar onormal kulörförändring, att färgskiktet inte flagnar samt för genomrostning inom garantitiden.

I övrigt gäller följande:

Garantin gäller vid användning av takavvattningsprodukter i normal miljö enligt C1-C4, tabell 2. Den kan alltså inte tillämpas då plåten används i särskild korrosiv miljö, t ex i luft med hög salthalt, i kontakt med vatten eller där korrosiva kemikalier, korrosiv rök, kondens och aska, cementdamm eller djurspillning kan påverka plåt ytan. Montering, årlig besiktning och underhåll har skett i enlighet med instruktioner och anvisningar som kan hittas på www.areco.se

Garantin gäller vidare under förutsättning att:

- Lutning på tak eller annan yta är minst 1:10 (5,7°).
- Produkten är monterad enligt gällande monteringsanvisning och broschyr.
- Tillämpad bearbetningstemperatur vid böckning (dvs plåtens temperatur) är enligt tabell 1.
- Plåten eller dess beläggning inte skadas mekaniskt eller kemiskt (bearbetningsskador som förorsakat genom brutet färgskikt måste åtgärdas genom bättringsmålning av montören eller husägaren).
- Metallspån som uppkommer vid kapning, borrning genast avlägsnas.
- Vatten kan avrinna fritt från alla ytor.
- Plåten inte lagras eller används i kontakt med eller i närhet av fuktiga och korrosiva material.
- Plåten inte utsätts för kontakt med koppar eller vätskeutströmning från kopparrör.
- Detta åtagande gäller endast för normal miljö mer än 1 km från kusten.
- Detta åtagande gäller endast korrosion från vädersidan och om mer än 5% av ytan på varje enskild byggnad påverkats. Det gäller inte korrosion och andra effekter som uppstår till följd av ämnen i byggnaden eller onormal förorening eller kontakt med aggressiv rök aggressiva kemikalier eller direkt kontakt mellan väggbeklädnad och mark.
- Lämpligt färgsystem samt lämpliga fästdon och tätningsmedel för gällande miljöklass enligt tabell 2 används.
- Montering och underhåll har skett på ett fackmässigt sätt och i övrigt enligt gällande anvisningar.
- Ansamlingar av smuts eller andra avlagringar och områden i regnskugga har tvättats på ett fackmässigt sätt. Temperaturen inte kontinuerligt har överstigit maximal användningstemperatur enligt tabell 1.
- Kontakt med våt betong, vått timmer, mark eller andra ytor har undvikits.
- Produkten har installerats inom 1 månad efter faktura datum.

- 1 Om berättigade anspråk enligt garanti framställs åtar sig Areco att efter eget val antingen svara för kostnaderna, helt eller delvis, beroende på plåtens ålder, för ommålning av defekt plåt eller fritt köparen leverera ny plåt, som ersättning för defekt. Åtgärden ska vara den mest praktiska i kombination med att kostnaden ska vara rimlig. Kostnadsansvaret enligt garantin är begränsat till ursprungligt fakturavärde av reklamerad plåtleverans. Areco lämnar inte ersättning för förlust i näringsverksamhet.
- 2 Areco ansvarar i intet fall för direkta eller indirekta förluster på grund av sådana skador som avses med denna garanti. Motsvarande beläggningssgaranti för ersatt eller ommålade plåtar gäller återstoden av ursprunglig garantitid.
- 3 Ersättningens storlek tar hänsyn till att byggnaden fyllt sin funktion under ett antal år och till den återstående livslängden. Nedanstående riktlinje tillämpas vid färgavflagnig och genomrostning, tabell 3.
- 4 Förutsättning för garantibehandling är att plåtmaterialiet kan identifieras med ordernummer och att fakturakopia eller annan inköphandling för plåtmaterialiet kan uppvisas.

Tabell 3

Tid (år)	Ny produkt - Ersättning %
0-10	100
> 10-20	50

Tabell 1

Färgsystem	Max. användningstemp.	Min. bearbetningstemp.	Garanti mot genomrostning	
			C1-C3	C4
Areco Nova, Karat	+ 80 °C	+ 15 °C	20 år	10 år

Tabell 2

Miljöklass	Miljöagressivitet	Miljöexempel	Lämpligt färgsystem
C1	Mycket låg	Uppvärmade utrymmen med torr luft och obetydliga mängder föroreningar t ex kontor, affärer, skolor, hotell.	Polyester (PE), Mattpolyester (MPE) Areco Nova, Areco GreenCoat, Karat
C2	Låg	Atmosfärer med låga halter luftföroreningar. Inomhus, icke uppvärmda utrymmen med växlande temperatur och fuktighet. Låg frekvens av fuktcondensation och låg halt luftföroreningar t ex sporthallar, lagerlokaler.	Polyester (PE), Mattpolyester (MPE) Areco Nova, Areco GreenCoat, Karat
C3	Måttlig	Atmosfär med viss mängdsalt eller måttliga mängder luftföroreningar. Stadsområden och lätt industrialiserade områden. Områden med visst inflytande från kusten. Inomhus, utrymmen med måttlig fuktighet och viss mängd luftföroreningar från produktionsprocesser t ex bryggerier, mejerier, tvätterier.	Polyester (PE), Mattpolyester (MPE) Areco Nova, Areco GreenCoat, Karat
C4	Hög	Atmosfär med måttlig mängd salt eller påtagliga mängder luftföroreningar. Industri eller kustområden. Inomhus, utrymmen med hög fuktighet och stor mängd luftföroreningar från produktionsprocesser, t ex kemiska industrier, simhallar, skeppsvarv.	Areco Nova, Areco GreenCoat, Karat